

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
RNC 425000339



JUNTOS POR UN NUEVO **norte**

GESTION 2021-2024

DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DTIyC-2022-016

Santo Domingo Norte
26 de enero 2022

Al : **Licdo. Carlos Guzmán**
Alcalde (ASDN)

Vía : **Licdo. Franklin Salazar**
Director Administrativo

Atención : **Licda. Altagracia Sánchez**
Enc. Dpto. de Compas

Asunto : **Solicitud de Compra**



Después de un cordial saludo, me dirijo a usted para de solicitar la compra de los siguientes equipos, los cuáles serán utilizados en la institución.

Sin otro particular, se despide



Ing. Víctor M Capellán
Director de Tecnología



UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

Department of Chemistry



AT THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
Department of Chemistry
Berkeley, California 94720-1480
Tel: (415) 845-5111
Fax: (415) 845-5112
http://www.chem.berkeley.edu

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY





AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
 NORTE**
“Cerca de la Gente”
 RNC 425000339

Handwritten signature

CANTIDAD	TIPO DE EQUIPO	ESPECIFICACIONES
40	COMPUTADORA COMPLETA	<p>CPU, Procesador I7, 8 Generación, 8 GB Memoria RAM DDR4, Disco Duro 512 GB M.2.</p> <p>MONITOR, HDMI, Tamaño de pantalla (pulgadas): 24 Área visualización (pulgadas): 23.8 Tipo de panel: IPS Resolución: 1920x1080 Tipo de resolución: FHD Relación de contraste estático: 1.000:1 (típico) Relación de contraste dinámico: 80M:1 Fuente de luz: LED Brillo: 250 cd/m² (típico) Colores: 16.7M Soporte de espacio de color: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Relación de aspecto: 16:9 Tiempo de respuesta (GTG típico): 1ms Ángulos visuales: 178° horizontal, 178° vertical Duración de la luz de fondo (horas): 30.000 horas (min) Curvatura: Plano Frecuencia de actualización (Hz): 144 Sincronización adaptativa: FreeSync Filtro de luz azul: Sí Flicker-Free: Sí Gama de colores: NTSC: 72% de tamaño (típico) sRGB: 104% de tamaño (típico) Tamaño de píxel: 0,275 (H) x 0,275 (V) mm Tratamiento superficial: Antideslumbrante, Revestimiento duro (3H).</p> <p>UPS, Output Capacity 700 VA / 390 Watts Output Voltage / Frequency (On utility) 230V / 50/60 Hz +/-1 Hz Output Voltage / Frequency (On battery) 230V +/-8%, 50 or 60 Hz +/-1 Hz (auto-sensing) 4 IEC 320 C13 sockets Output Connections 4 IEC 320 C13 sockets (all with battery backup and surge protection) Waveform Type Stepped Approximation to Sine Wave Input Input Voltage / Frequency 230V / 50/60 Hz +/-3Hz Brownout transfer / Over-voltage transfer 140 VAC / 300 VAC Input Connection IEC-320 C14 Surge Protection AC Power Surge Protection All outlets Data Line Surge Protection RJ-11 Modem/Fax protection Physical Unit Dimensions (H x W x D) 200 x 115 x 256 mm Unit Weight 6.0 Kg Shipping Dimensio</p>
10	COMPUTADORA COMPLETA	<p>CPU, Procesador I7, 10 Generación, 24 GB Memoria RAM DDR4, Disco Duro 1TB M.2 6 GB Memoria Video</p> <p>MONITOR, Tamaño de pantalla (pulgadas): 24 Área visualización (pulgadas): 23.8 Tipo de panel: IPS Resolución: 1920x1080 Tipo de resolución: FHD Relación de contraste estático: 1.000:1 (típico) Relación de contraste dinámico: 80M:1 Fuente de luz: LED Brillo: 250 cd/m² (típico) Colores: 16.7M Soporte de espacio de color: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Relación de aspecto: 16:9 Tiempo de respuesta (GTG típico): 1ms Ángulos visuales: 178° horizontal, 178° vertical Duración de la luz de fondo (horas): 30.000 horas (min) Curvatura: Plano Frecuencia de actualización (Hz): 144 Sincronización adaptativa: FreeSync Filtro de luz azul: Sí Flicker-Free: Sí Gama de colores: NTSC: 72% de tamaño (típico) sRGB: 104% de tamaño (típico) Tamaño de píxel: 0,275 (H) x 0,275 (V) mm Tratamiento superficial: Antideslumbrante, Revestimiento duro (3H)</p>

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**

..Cerca de la Gente..
RNC 425000339

[Handwritten signature]

		<p>UPS, Output Capacity 700 VA / 390 Watts Output Voltage / Frequency (On utility) 230V / 50/60 Hz +/-1 Hz Output Voltage / Frequency (On battery) 230V +/-8%, 50 or 60 Hz +/-1 Hz (auto-sensing) 4 IEC 320 C13 sockets Output Connections 4 IEC 320 C13 sockets (all with battery backup and surge protection) Waveform Type Stepped Approximation to Sine Wave Input Input Voltage / Frequency 230V / 50/60 Hz +/-3Hz Brownout transfer / Over-voltage transfer 140 VAC / 300 VAC Input Connection IEC-320 C14 Surge Protection AC Power Surge Protection All outlets Data Line Surge Protection RJ-11 Modem/Fax protection Physical Unit Dimensions (H x W x D) 200 x 115 x 256 mm Unit Weight 6.0 Kg Shipping Dimensio</p>
6	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	<p>Conexión USB, ethernet Wifi, Sistema de tinta Continua, Dimensión 375mmx 578mmx253mm, Velocidad de Impresora 33ppm negro, 15ppm Colores Resolución 5760 dpi x 1440 dpi.</p>
6	IMPRESORA	<p>Conexión Ethernet, USB, Dimensiones 560mmx567 mm x633 standard, Velocidad de Impresión 50 ppm AH Resolución 1200 dpi x 1200 dpi, 600 di x600 dpi, Impresión doble cara Automática 400 IF</p>
7	CALCULADORA y SUMADORA	<p>Calculadora y sumadora de escritorio de 12 Dígitos, con uso de rollo de papel</p>
4	SCANNER	<p>Tipo de escáner Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, escáner de producción de volumen medio dúplex Capacidad del ADF*1 500 x A4: 80 g/m2 500 x carta de 20 lb Modos de color de la digitalización Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color, escala de grises, monocromo). Resolución óptica600 ppp Interfaz Puerto USB 1.1/USB 2.0 (conector tipo B) Volumen diario esperado*6 100 000 hojas Tamaños estándar A3, A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, carta doble, legal y tamaño personalizado.</p>
3	SCANNER	<p>Tecnología wifi –USB, 60 digitalización por minuto.</p>
1	SCANNER DE CEDULA	<p>Lector de cedula de identidad.</p>
2	PROYECTOR	<p>E203LCD XGA, 3400 LUMEN COLOR HDMI, 3LCD,1024 X 768 RESOLUCION, 1 X HDMI, 1 X VGA, 1 USB PLUG & PLAY, 1 X MHL, 12,000 HORA (S /N: X8B21606497)</p>



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**


..Cerca de la Gente..
RNC 425000339

1	CÁMARA WEB	Cámara Web 1080p
1	JUEGO DE BOCINAS	2 altavoces, Conector: Jack, Bluetooth, USB.
3	CAJA DE CABLE UTP	Cable categoría 6
50	BATERÍAS PARA UPS	Baterías para UPS 12Voltio, 9 Amperes



Ing. Víctor M Capellán
Director de Tecnología

(3) (b) (1) (i) (A)	(3) (b) (1) (i) (A)
(3) (b) (1) (i) (A)	(3) (b) (1) (i) (A)
(3) (b) (1) (i) (A)	(3) (b) (1) (i) (A)
(3) (b) (1) (i) (A)	(3) (b) (1) (i) (A)



William J. Bennett
 Director